

Gatekeeper*Pro*

DELTABIT



Новое поколение систем контроля за доступом.
"Умная" система безопасности для рабочего места.



DELTABIT

IN YOUR FINGERTIPS



Пришло время нового поколения систем контроля за доступом

Deltabit GatekeeperPro представляет собой систему контроля за доступом, основанную на биометрическом опознании отпечатков пальцев, в которой простота использования и безопасность объединены невиданным прежде образом. Система открывает двери, фиксирует факты прохождения, рассчитывает продолжительность рабочего времени и управляет охранной сигнализацией при одном нажатии пальца.

”Умная” система безопасности для рабочего места

Большие и маленькие предприятия и организации ценят простой и надёжный способ обеспечения безопасности своего персонала, “ноу-хау” и имущества. GatekeeperPro устанавливает личность человека на основании отпечатков пальцев, что сводит возможность злоупотреблений к нулю. Ключ к системе всегда с вами. Поскольку его нельзя потерять, забыть или одолжить другому лицу. Поэтому риски для безопасности, связанные с традиционными ключами и карточками доступа, уходят в историю.

Множество возможностей системы GatekeeperPro

Благодаря своей гибкости и возможности работы по сети система GatekeeperPro используется на многочисленных производственных предприятиях, в офисных зданиях, в учреждениях и в общественных организациях по всему миру.

Благодаря универсальному программному обеспечению систему GatekeeperPro можно подключить к большинству уже существующих систем контроля доступа и охранной сигнализации, а также к рабочим станциям. Регистрация и удаление отпечатков пальцев происходит в считанные секунды, а права доступа можно легко изменить для каждого пользователя.

Ваш дистрибьютор:

ООО SMART Security

196006, Russia, Saint-Petersburg,
Moskovsky pr. 212
Business Center “Moskovsky” office 4076

tel: +7(812)956-1260
fax: +7(812)968-0360
email: tech@smart-security.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СВЕДЕНИЯ

- передача данных через сеть ethernet
- готовность к управлению датчиком охранной сигнализации
- централизованное администрирование и охрана
- на рабочих станциях с ОС Windows
- регистрация личных данных и отпечатков пальцев
- права доступа
- данные о помещениях
- дистанционное управление дверями
- отчёты о событиях
- отчёты об использовании рабочего времени

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЯМИ

- управляет 1-2 датчиками опознавания
- 4 датчика-извещателя в помещении
- 2 узла управления замками (напр. замок безопасности, эксплуатационный замок)
- таймерное управление замками
- действует автономно даже при пропадании питающего напряжения
- рабочее напряжение 24 В пост. тока

БЛОК ДАТЧИКА ОПОЗНАВАНИЯ

- корпус датчика с защитой от дождя IP43
- диапазон рабочих температур $-30 \dots +50 \text{ C}^{\circ}$
- система обогрева, управляемая термостатом
- датчик с разрешающей способностью
- рабочее напряжение 24 В пост. тока
- возможность использования PIN-кода